Mobil Delvac

Les huiles Mobil Delvac et leurs spécifications pour les véhicules industriels Volvo Trucks

Mobil Delvac
Une gamme d'huiles complète et fiable, pour les moteurs et les transmissions

Les moteurs des camions sont en perpétuelle évolution et font l'objet de constants développements, visant sans cesse à améliorer leurs performances. On recherche notamment toujours plus de puissance, avec des **rendements** accrus et des consommations de carburant réduites, tout en respectant dans chaque pays les différentes lois relatives à la protection de l'environnement. Plus particulièrement, les véhicules doivent satisfaire aux nouvelles exigences liées au contrôle des émissions polluantes.

Au niveau mondial, les professionnels du transport - dont **Volvo Trucks** - apprécient notre engagement grandissant et notre forte implication.

Mobil Delvac - marque synonyme de qualité depuis 1925 dans le domaine de la lubrification - et **Volvo Trucks** partagent les mêmes exigences en termes de satisfaction clients et d'innovations. Cela se traduit pour ces deux marques par des investissements continus en recherche et développement, une excellence opérationnelle et une technologie de pointe. Ainsi, elles apportent à leurs clients des produits, services et solutions bénéficiant de progrès constants.

Les huiles Mobil Delvac font l'objet de tests rigoureux afin de les contrôler par rapport aux spécifications Volvo Trucks. Des programmes de développements effectués en commun s'assurent que les gammes actuelles et futures des lubrifiants Mobil Delvac satisfont - et souvent dépassent - les exigences élevées de Volvo Trucks.

Nos programmes continus de **co-opération technique** avec Volvo Trucks représentent, pour les clients de Volvo, l'assurance de pouvoir bénéficier d'une gamme d'**excellente qualité**, pour une fiabilité en service optimale. Ces programmes concernent tout aussi bien les huiles synthétiques hautes performances que les huiles minérales, les graisses et les produits de spécialités.

Les huiles Mobil Delvac constituent une gamme complète de lubrifiants hautes performances pour l'entretien de vos camions, bus ou autocars. Elles sont formulées pour non seulement satisfaire les principales spécifications Volvo, mais aussi de nombreuses autres approbations constructeurs et normes internationales. Elles possèdent des **performances en service exceptionnelles** et apportent une **excellente protection** aux organes lubrifiés, même dans les conditions de fonctionnement les plus sévères.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions Volvo aux huiles **Mobil Delvac**.

Mobil Delvac : Huiles moteur

Spécifications	Huiles moteur
VDS-4	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
VDS-3	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP LE 10W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
VDS-2	Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez-vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule.

Basse teneur en cendres

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile entièrement synthétique pour moteurs Diesel. Basse teneur en cendres. Performances optimales.
- Favorise la longévité accrue des moteurs et des systèmes de réduction des émissions à l'échappement. Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Economies de carburant potentielles.
- Adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.

Basse teneur en cendres

Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique hautes performances, conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Formulée avec des huiles de base hautes performances. Excellente fluidité à basse température. Maintien de la viscosité en service à haute température. Faible volatilité. Favorise les économies de carburant.
- Adaptée aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.

Mobil Delvac 1 5W-40

Protection des moteurs et longévité en service optimales

- Huile pour moteurs Diesel modernes. Technologie à la pointe du progrès, pour des performances exceptionnelles.
- Sa formulation innovante et ses caractéristiques viscosimétriques favorisent les économies de carburant et l'optimisation des intervalles de vidange.
- Protection exceptionnelle à haute comme à basse température.

Mobil Delvac MX 15W-40

Protection accrue des moteurs Diesel modernes

- Dépasse les exigences de tests moteurs très sévères.
- Protection accrue contre l'usure. Grande résistance à l'oxydation. Meilleur contrôle des suies.
- Excellent pouvoir lubrifiant. Durée de vie accrue des moteurs Diesel modernes, fonctionnant de manière intensive.

Huiles transmission et autres produits

Spécifications	Produit Mobil
Transmission Oil 97305	Se référer au livret d'entretien
Transmission Oil 97307	Mobiltrans SHC V30
Transmission Oil 97312	Se référer au livret d'entretien
API GL-5	Mobilube HD 85W-140
Hydraulic Oil	Nuto H 32 ou Univis N 46 - (Huiles hydrauliques, choix selon zones climatiques)

Mobiltrans SHC V30

Huile entièrement synthétique, pour transmissions mécaniques fonctionnant en service sévère

- Conçue pour satisfaire la plupart des exigences techniques, y compris celles figurant parmi les plus sévères.
- Exceptionnelles propriétés de détergence et de dispersivité à haute température. Protection optimale contre l'usure et la corrosion. Excellente stabilité thermique et grande résistance à l'oxydation.
- Film lubrifiant plus résistant à très haute température, par rapport aux huiles classiques.
- Mobiltrans SHC V30 peut aussi être utilisée comme fluide dans les ralentisseurs Voith.

Mobilube HD 85W-140

Huile hautes performances pour transmissions mécaniques fonctionnant en service sévère

- Formulée à partir d'huiles de base de haute qualité, combinées à une additivation à la pointe du progrès.
- Protection exceptionnelle contre l'usure et l'écaillage.
- Excellentes performances. Huile classée API GL-5.

Mobil Delvac

Esso S.A.F

Tour Manhattan - La Défense 2
5 / 6, Place de l'Iris - 92400 Courbevoie
France
Tél. : 01 57 00 70 00
SA au capital de 98 337 521,70 Euros
RCS Nanterre 542 010 053

© 2010 Exxon Mobil Corporation

Les logos Mobil Delvac et ExxonMobil sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Pour des raisons de commodité et de simplicité sur ce document, le terme ExxonMobil ainsi que d'autres termes tels que " corporation, société, notre, nous, son, sa " sont parfois utilisés pour désigner des filiales ou des groupes affiliés de Exxon Mobil Corporation, dont Esso S.A.F. Le contenu des présentes pages n'a pas pour objet de porter atteinte au principe de séparation existant entre des entités juridiques locales distinctes.

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s'assurer que le produit en cause convient à l'usage qu'il souhaite en faire. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien fourni par le constructeur.

Pour plus d'informations sur les lubrifiants Mobil, vous pouvez contacter notre service d'assistance technique par téléphone au 0 800 970 215 ou par courriel envoyé à : TechDeskEurope@exxonmobil.com

www.mobildelvac.com

Les produits Mobil décrits dans ce document sont également disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur

ExxonMobil
Lubricants & Specialties

Réf. : Fiche CVL VOLVO - DELVAC